



AUSBAUSYSTEME

VON WINTER KÜHLFAHRZEUGE®

FIAT DOBLÒ CARGO

FRISCHDIENSTAUSBAU

IMPORT SCHWEIZ

Für die hochwertigen und leichten **Ausbausysteme von Winter Kühlfahrzeuge®** ist Baldinger Fahrzeugbau Ihr professioneller Ansprechpartner in der Schweiz und steht für innovative Lösungen mit maximaler Nutzlast und Schweizer Qualität im Fahrzeugbau.

Seit über 50 Jahren am Puls des Geschehens stehen Kundenorientierung und Flexibilität bei **Baldinger Fahrzeugbau** an erster Stelle. Dank der langjährigen Erfahrung mit Branchenlösungen auch für die Kühllogistik garantiert Ihnen Baldinger Fahrzeugbau eine umfassende und einwandfreie Betreuung – von der Beratung/Verkauf über die Zulassung bis zum Kundenservice.

- > **Der professionelle Partner vor Ort.**
- > **Langjährige Erfahrung mit Branchenlösungen.**
- > **Professionalität und Sorglos-Paket aus einer Hand mit perfektem Kundenservice.**
- > **Innovation und Tradition für Top-Nutzlast und Qualität.**

Ihre Ansprechpartner:

D, F, I, E:
Dario Herzog
 Verkauf
 Tel 043 455 70 96
 dario.herzog@baldinger-ag.ch

D,E:
Rolf Käser
 Verkauf und Geschäftsführung
 Tel 043 455 70 91
 rolf.kaeser@baldinger-ag.ch



OPTIMALE RAUMNUTZUNG -
*individueller Ausbau mit
 branchenspezifischer Ausstattung*

Carrosserie Baldinger AG Tel +41 (0)43 455 70 90
 Heinrich-Stutz-Strasse 23 Fax+41 (0)43 455 70 99
 CH-8902 Urdorf kontakt@baldinger-ag.ch
 www.baldinger-ag.ch



Carrosserie Baldinger AG Tel +41 (0)43 455 70 90
 Heinrich-Stutz-Strasse 23 Fax+41 (0)43 455 70 99
 CH-8902 Urdorf kontakt@baldinger-ag.ch
 www.baldinger-ag.ch



FIAT DOBLÓ CARGO

FRISCHDIENSTAUSBAU



Der **FIAT DOBLÓ CARGO** verfügt, wie jedes von **WINTER** ausgebaute Fahrzeug, serienmässig über:

- **hochwertige Komplettisolierung und Verkleidung** des gesamten Laderaums mit GKF-Formteilen (inkl. Türen)
- **Airline-Schienen inklusiv Spanngurt** zur Ladungssicherung
- **Deckenleuchte** in LED-Technik, spritzwassergeschützt
- **Kantenschutz** eingelassen, aus Edelstahl, im Bereich des Heck- und Seiteneinstiegs

Unsere Ausbauten werden individuell angefertigt und bieten daher eine **optimale Raumnutzung**. Das eingesetzte Material (GFK) garantiert eine glatte, porenfreie Oberfläche und entspricht somit **höchsten hygienischen Anforderungen**. Die Bodenwanne ist einteilig geformt - ohne Stosskanten und Schweissnähte. Der Ausbau ist temperaturunempfindlich, korrosionsbeständig und säurefest. Das glasfaserverstärkte Material mit niedrigem Eigengewicht sorgt zusätzlich für ein **optimales Nutzlastverhältnis**.



Aus Überzeugung unseres eigenen Qualitätsanspruchs erhalten unsere Kunden **48 Monate Garantie** auf alle WINTER-Ausbausysteme.

Kühlanlagen und Sonderzubehör unterliegen den jeweiligen Hersteller-Garantien.

Die **Winter-Kühlausbauten** entsprechen den Anforderungen des **ATP**, der **DIN 1815**, der **HACCP**, der **EU Richtlinie 93/43 EWG** sowie der **Lebensmittelhygieneverordnung**.

Winter Fahrzeugtechnik ist seit 1997 zertifiziert nach **DIN EN ISO 9001**.



FIAT DOBLÓ CARGO

Radstand	2.755 mm	KURZ Serie	3.105 mm	MAXI Serie
Dachausführung				

Abmessungen nach Umbau (lichte Masse)

nutzbare Innenlänge (Bodengrundfläche)	1.560 mm	1.910 mm
Innenbreite (Bodengrundfläche)	1.350 mm	1.350 mm
Innenhöhe ¹	1.170 mm	1.170 mm
Breite zwischen den Radkästen	1.200 mm	1.200 mm
Durchgang Schiebetür (Breite x Höhe)	550 x 1.005 mm	550 x 1.005 mm
Durchgang Heck (Breite x Höhe)	1.230 x 1.050 mm	1.230 x 1.050 mm

Gewichte und Beladungsmöglichkeiten

Ausbaugewicht ²	100 kg	118 kg
Ladevolumen	2.2 m ³	3.0 m ³
Lademenge an Eurokisten ³	34 St.	44 St.
E2-Kisten auf dem Boden ³	7 St.	9 St.

¹ Die verbleibende Laderaumhöhe verringert sich im Bereich des Kühlungsverdampfers um ca. 230 mm.

² Gewichte sind ca. Angaben und beziehen sich auf die serienmässige Ausführung ohne Zusatzausstattung.

³ Abmessungen E2-Kiste: 600 x 400 x 200 mm

Kühlanlage

Modell Diavia Frigo 2000 (Webasto)

Weitere Kühlanlagen (z. B. für den Tiefkühlbereich) auf Anfrage

- Kälteleistung 1.565 Watt gemessen bei +30°C Aussentemperatur und 0°C Innentemperatur
- Gewicht ca. 50 kg
- integrierte Bauweise (kein Dachaufbau)
- Flachverdampfer vor der Stirnwand an der Laderaumdecke
- digitales Anzeige- und Bedienelement im Fahrerhaus
- automatische Abtauung
- Kältemittelkompressor mit Halterung im Motorraum
- Kältemittel R 134a FCKW-frei
- Kombination mit werkseitiger Fahrerhaus-Klimaanlage möglich ⁴
- Montage eines Elektro-Standteils möglich (mit Beifahrer-Einzelsitz!)
- **Garantie der Firma Webasto: 24 Monate**

⁴ Hierbei wird bei der kurzen Version (RS 2.755 mm) ein evtl. vorhandenes Reserverad demontiert und lose beigelegt.

Nach **DIN 1815** sind bis zu **6 Türöffnungen á 3 Min. pro Std.** möglich.

Werkseitig erforderliche Zusatzausstattungen:

Trennwand (ohne Fenster) zwischen Fahrerhaus und Laderaum, Schiebetür rechts, Hecktüren ohne Verglasung

Abbildungen in dieser Broschüre enthalten teilweise Zusatzausstattungen, die nicht zum serienmässigen Lieferumfang gehören. Alle Angaben sind ca. Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten. Angegebene Masse und Gewichte können je nach Ausstattung variieren. Einige der Bilder enthalten Abbildungen von Vorserienmodellen und/oder sind computergeneriert. Deshalb kann das Design/die Ausstattung der endgültigen Version Abweichungen zu diesem Flyer aufweisen.

Carrosserie Baldinger AG • CH-8902 Urdorf • Tel +49 (0)43 455 70 90 • kontakt@baldinger-ag.ch • www.baldinger-ag.ch