

MERCEDES-BENZ SPRINTER

FRISCHDIENSTAUSSBAU



Der **Mercedes-Benz SPRINTER** verfügt, wie jedes von **WINTER** ausgebaute Fahrzeug, serienmässig über:

- **hochwertige Komplettisolierung und Verkleidung** des gesamten Laderaums mit GKF-Formteilen (inkl. Türen)
- **Airline-Schienen inklusiv Spanngurt** zur Ladungssicherung
- **Deckenleuchte(n)** in LED-Technik, spritzwassergeschützt
- **Kantenschutz** eingelassen, aus Edelstahl, im Bereich des Heck- und Seiteneinstiegs

Unsere Ausbauten werden individuell angefertigt und bieten daher eine **optimale Raumnutzung**. Das eingesetzte Material (GFK) garantiert eine glatte, porenfreie Oberfläche und entspricht somit **höchsten hygienischen Anforderungen**. Die Bodenwanne ist einteilig geformt - ohne Stosskanten und Schweissnähte. Der Ausbau ist temperaturunempfindlich, korrosionsbeständig und säurefest. Das glasfaserverstärkte Material mit niedrigem Eigengewicht sorgt zusätzlich für ein **optimales Nutzlastverhältnis**.



Aus Überzeugung unseres eigenen Qualitätsanspruchs erhalten unsere Kunden **48 Monate Garantie** auf alle WINTER-Ausbau-systeme.

Kühlanlagen und Sonderzubehör unterliegen den jeweiligen Hersteller-Garantien.

Die **Winter-Kühlausbauten** entsprechen den Anforderungen des **ATP**, der **DIN 1815**, der **HACCP**, der **EU Richtlinie 93/43 EWG** sowie der **Lebensmittelhygieneverordnung**.

Winter Fahrzeugtechnik ist seit 1997 zertifiziert nach **DIN EN ISO 9001**.



MERCEDES-BENZ SPRINTER | Hinterradantrieb (RWD)

| Radstand | 3.250 mm kompakt | 3.250 mm kompakt | 3.665 mm standard | 3.665 mm standard | 4.325 mm lang | 4.325 mm extralang |
|----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| Dachausführung | Normal H1 | Hoch H2 | Normal H1 | Hoch H2 | Hoch H2 | Hoch H2 |

Abmessungen nach Umbau (lichte Masse)

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| nutzbare Innenlänge (Bodengrundfl.) | 2.470 mm | 2.470 mm | 3.130 mm | 3.130 mm | 4.150 mm | 4.540 mm |
| Innenbreite (Bodengrundfläche) | 1.640 mm | 1.640 mm | 1.640 mm | 1.640 mm | 1.640 mm | 1.640 mm |
| Innenhöhe ¹ | 1.500 mm | 1.800 mm | 1.500 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm |
| Breite zw. d. Radkästen bei Normalber. | 1.210 mm | 1.210 mm | 1.210 mm | 1.210 mm | 1.210 mm | 1.210 mm |
| Breite zw. d. Radkästen bei ZwB | / | / | 920 mm | 920 mm | 920 mm | 920 mm |
| Durchgang Schiebetür (B x H) in mm | 960 x 1.400 | 960 x 1.700 | 1.220 x 1.400 | 1.220 x 1.700 | 1.220 x 1.700 | 1.220 x 1.700 |
| Durchgang Heck (B x H) in mm | 1.460 x 1.430 | 1.460 x 1.730 | 1.460 x 1.430 | 1.460 x 1.730 | 1.460 x 1.730 | 1.460 x 1.730 |

Gewichte und Beladungsmöglichkeiten

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Ausbaugewicht ² | 200 kg | 215 kg | 220 kg | 225 kg | 290 kg | 305 kg |
| Ladevolumen | 6.1 m ³ | 7.3 m ³ | 7.7 m ³ | 9.6 m ³ | 12.3 m ³ | 13.4 m ³ |
| Lademenge an Eurokisten ³ | 92 St. | 107 St. | 113 St. | 139 St. | 187 St. | 205 St. |
| E2-Kisten auf dem Boden ³ | 14 St. | 14 St. | 17 St. | 17 St. | 23 St. | 25 St. |

¹ Die verbleibende Laderaumhöhe verringert sich im Bereich des Kühlungsverdampfers um ca. 230 mm.

² Gewichte sind ca. Angaben und beziehen sich auf die serienmässige Ausführung ohne Zusatzausstattung. ³ Abmessungen E2-Kiste: 600 x 400 x 200 mm

Kühlanlage

Modell Diavia Frigo 3000/4000 (Webasto)

Weitere Kühlanlagen (z. B. für den Tiefkühlbereich) auf Anfrage

- Kälteleistung 2.250 Watt (Frigo 3000) gemessen bei +30°C Aussentemperatur und 0°C Innentemperatur • Gewicht ca. 50 kg
- Kälteleistung 3.150 Watt (Frigo 4000) gemessen bei +30°C Aussentemperatur und 0°C Innentemperatur • Gewicht ca. 50 kg
- integrierte Bauweise (kein Dachaufbau)
- Flachverdampfer vor der Stirnwand an der Laderaumdecke
- digitales Anzeige- und Bedienelement im Fahrerhaus
- automatische Abtauerung
- Kältemittelkompressor mit Halterung im Motorraum
- Kältemittel R 134a FCKW-frei
- Kombination mit werkseitiger Fahrerhaus-Klimaanlage möglich (Code HH 9)
- Montage eines Elektro-Standteils nur in Verbindung mit Beifahrer-Doppelsitzbank möglich (Code S23)
- **Garantie der Firma Webasto: 24 Monate**

Nach DIN 1815 sind bis zu 6 Türöffnungen á 3 Min. pro Std. möglich.

Werkseitig erforderliche Zusatzausstattungen:

- EK 1 Klemmleiste für Elektroanschluss am Fahrersitzkasten
- P93 Wegfall Verzurrösen
- N63 Motorabtrieb
- K60 durchgehendes Auspuffrohr
- T50 Elektrische Zuziehhilfe Schiebetür
- V93 Wegfall Holzfußboden

Abbildungen in dieser Broschüre enthalten teilweise Zusatzausstattungen, die nicht zum serienmässigen Lieferumfang gehören. Alle Angaben sind ca. Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten. Angegebene Masse und Gewichte können je nach Ausstattung variieren. Einige der Bilder enthalten Abbildungen von Vorserienmodellen und/oder sind computergeneriert. Deshalb kann das Design/die Ausstattung der endgültigen Version Abweichungen zu diesem Flyer aufweisen.

Carrosserie Baldinger AG • CH-8902 Urdorf • Tel +49 (0)43 455 70 90 • kontakt@baldinger-ag.ch • www.baldinger-ag.ch



AUSBAUSYSTEME

VON WINTER KÜHLFAHRZEUGE®

MERCEDES-BENZ SPRINTER

FRISCHDIENSTAUSBAU

IMPORT SCHWEIZ

Für die hochwertigen und leichten **Ausbausysteme von Winter Kühlfahrzeuge®** ist Baldinger Fahrzeugbau Ihr professioneller Ansprechpartner in der Schweiz und steht für innovative Lösungen mit maximaler Nutzlast und Schweizer Qualität im Fahrzeugbau.

Seit über 50 Jahren am Puls des Geschehens stehen Kundenorientierung und Flexibilität bei **Baldinger Fahrzeugbau** an erster Stelle. Dank der langjährigen Erfahrung mit Branchenlösungen auch für die Kühllogistik garantiert Ihnen Baldinger Fahrzeugbau eine umfassende und einwandfreie Betreuung – von der Beratung/Verkauf über die Zulassung bis zum Kundenservice.

- > **Der professionelle Partner vor Ort.**
- > **Langjährige Erfahrung mit Branchenlösungen.**
- > **Professionalität und Sorglos-Paket aus einer Hand mit perfektem Kundenservice.**
- > **Innovation und Tradition für Top-Nutzlast und Qualität.**

Ihre Ansprechpartner:

D, F, I, E:
Dario Herzog
 Verkauf
 Tel 043 455 70 96
 dario.herzog@baldinger-ag.ch

D,E:
Rolf Käser
 Verkauf und Geschäftsführung
 Tel 043 455 70 91
 rolf.kaeser@baldinger-ag.ch



OPTIMALE RAUMNUTZUNG -
*individueller Ausbau mit
branchenspezifischer Ausstattung*

Carrosserie Baldinger AG Tel +41 (0)43 455 70 90
 Heinrich-Stutz-Strasse 23 Fax+41 (0)43 455 70 99
 CH-8902 Urdorf kontakt@baldinger-ag.ch
 www.baldinger-ag.ch



Carrosserie Baldinger AG Tel +41 (0)43 455 70 90
 Heinrich-Stutz-Strasse 23 Fax+41 (0)43 455 70 99
 CH-8902 Urdorf kontakt@baldinger-ag.ch
 www.baldinger-ag.ch

